

# VBH ESTONIA AS pakub Isepaisuvad tihendid

**UUDIS**

Mugavaimaks tellimiseks kasuta meie e-poodi, mis asub internetiaadressil [shop.vbh.ee](http://shop.vbh.ee)

## greenteQ - UUS VBH OMA KAUBAMÄRK

Oma kaubamärgiga greenteQ laiendab VBH oma igapäevaste põhitoodete sortimenti. Fookuses on lihtsad, kuid suure tarbimishõudlusega tooted, millel on hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Ülemaailmne kaubamärk greenteQ on teie jaoks valmis:

# Isepaisuv tihend 600

# Isepaisuv tihend 300

Täpsem info pöördel

VBHEstonia AS  
Läike tee 12, Peetri küla  
75301 Rae vald, Harjumaa  
Tel. +372 6401 331  
Faks +372 6401 330  
[info@vbh.ee](mailto:info@vbh.ee)  
[www.vbh.ee](http://www.vbh.ee)

**VBH**  
Lihtsalt kõike.  
Kõike lihtsalt.

**greenteQ ISEPAISUV TIHEND 600**

Veekindel, pehme akrüüldispersiooniga immutatud polüuretaantihend ühenduskohtade ja vuukide täitmiseks.

- Akende tootmine ja paigaldamine (veekindlad ühendused, soojusisolatsioon aknaraami ja seina vahel, profiilide ühendamine, vertikaalimpostide paigaldamine)
- Fassaaditehnoloogiad (Kohapeal valmistatud betoondetailid / valmisdetailid, elementide ühendamine betoonivalu korral)
- Sisemised viimistlustööd (kerg-vaheseinad, vahelagede ühenduskohad)
- Viilkatused / lamekatused (Katuseaknad, laineliste katusekivide ühendamine, harjakiid / servad / neelud / luugiaknad)

- Vihmaveekindlus  $\geq 600\text{Pa}$  (Tuulekoormus 11, ehitise kõrgus 100m) DIN EN 12114
- DIN18542: 2009, koormusgrupp 1, MPA Bau Hannover
- Vastab veekindluse ja õhu läbilaskvuse osas standardis DIN EN 12207, Klass 3 sätestatud nõuetele
- Tulekindlus (DIN 4102,T1) B1, Deutsches Institut für Bautechnik heakskiidu number Z-56.212-3514
- Soojusjuhtivus (DIN 52612)  $\lambda=0,0429\text{ W/mK}$
- UV kindel



Laius / töövahemik	Rull	Kogus kasti	Värv	greenteQ Artikli nr.:	Hind / 1m
10 / 2 mm	12,5 m	30 rulli	antratsiit	180.020 / 0001	5,00 EEK
15 / 3 mm	10,0 m	20 rulli	antratsiit	180.020 / 0002	6,50 EEK
12 / 3-7 mm	8,0 m	25 rulli	antratsiit	180.020 / 0003	8,00 EEK
15 / 5-9 mm	5,6 m	20 rulli	antratsiit	180.020 / 0004	10,50 EEK
15 / 7-12 mm	4,3 m	20 rulli	antratsiit	180.020 / 0005	13,50 EEK
20 / 8-15 mm	3,3 m	15 rulli	antratsiit	180.020 / 0006	22,00 EEK
25 / 10-18 mm	5,0 m	12 rulli	antratsiit	180.020 / 0007	33,00 EEK

**greenteQ ISEPAISUV TIHEND 300**

Veekindel, pehme akrüüldispersiooniga immutatud polüuretaantihend vuukide hermitiseerimiseks.

- Ehituselementide ühenduskohtade töötlemiseks
- Akende valmistamine
- Puitkonstruktsioonid
- Tehases toodetud ehitusdetailid ja müüritistööd
- Puitkarkassil konstruktsioonid ja betoonkonstruktsioonid

- Vihmaveekindlus  $\geq 300\text{Pa}$  (EN 1027)  
Katearuanne nr.090670.1-Sz PMA Hannover. Vastab standardis DIN 18542 MPA Hannover P-NDS04-752 sätestatud Bg2 nõuetele veekindluse osas
- Väärtused  $\leq$  olenevalt survetugevusest ja ühenduskoha laiuusest on saavutatav 600Pa
- Tulekindlus (DIN 4102, T1) B2
- Ühenduskohtade läbilaskvus (DIN EN 1026):  $\alpha_n \leq 1,0$
- Tõmbetugevus (DIN EN ISO 1798)  $>60\text{kPa}$
- Paisumine (DIN EN ISO 1798)  $>180\%$
- UV kindel



Laius / töövahemik	Rull	Kogus kasti	Värv	greenteQ Artikli-nr.	Hind / 1m
10 / 2 mm	18,0 m	30 rulli	antratsiit	180.020 / 0011	4,00 EEK
15 / 3 mm	12,0 m	20 rulli	antratsiit	180.020 / 0012	5,00 EEK
15 / 3-5 mm	9,0 m	20 rulli	antratsiit	180.020 / 0013	6,00 EEK
15 / 5-7 mm	6,0 m	20 rulli	antratsiit	180.020 / 0014	7,00 EEK
20 / 7-10 mm	5,0 m	15 rulli	antratsiit	180.020 / 0015	10,00 EEK
20 / 8-12 mm	3,0 m	15 rulli	antratsiit	180.020 / 0016	16,00 EEK