

UUDISPAKKUMINE

Aknatihendusteibid

UUDIS

Mugavaimaks tellimiseks kasuta meie e-poodi, mis asub internetiaadressil shop.vbh.ee

greenteQ - UUS VBH OMA KAUBAMÄRK

Oma kaubamärgiga greenteQ laiendab VBH oma igapäevaste põhitoodete sortimenti. Fookuses on lihtsad, kuid suure tarbimishõudlusega tooted, millel on hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Ülemaailmne kaubamärk greenteQ on teie jaoks valmis:

Sisemine aknatihendusteip

Välimine aknatihendusteip

Aknatihendusteip Duo

Täpsem info pöördel

VBH Estonia AS
Läike tee 12, Peetri küla
75301 Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6401 331
Faks +372 6401 330
info@vbh.ee
www.vbh.ee



Kõike lihtsalt.
Lihtsalt kõike.

greenteQ SISEMINE AKNATIHENDUSTEIP

Sisemine aknatihendusteip koosneb õhukindlast fooliumi ja fliisi kombinatsioonist, millele on paigaldatud isekleepuv kinnitusriba. Vastab RAL nõuetele akende paigaldamisel uusehitistes ja renoveeritavates hoonetes. Tagab ruumide tõhusa isoleerimise väliskeskkonnast.

- a. Akende sisemiste ühendusvuukide isoleerimine
b. Akende paigaldamine uusehitistes ja renoveeritavates hoonetes

- Võib pahteldada või üle värvida
- Kasutada võib mõlemat poolt
- Ühelt poolt isekleepuva pinnaga
- Õhukindlus (EN 1026): aN ≤ 0.1
- Veekindlus (DIN EN 20811): > 3000 mm
- Tulekindlus (DIN 4102): B2
- Vastavus ehitusnormidele ja -standarditele (P-NDS 04-754, MPA Bau Hannover)



Töövahemik	Rulli pikkus	Karbis	Värv	greenteQ artikli nr.:	Hind / 1m
75 mm	30,0 m	5 rulli	punane	180.020 / 0100	9,00 EEK
100 mm	30,0 m	4 rulli	punane	180.020 / 0200	10,00 EEK
150 mm	30,0 m	2 rulli	punane	180.020 / 0300	13,50 EEK

greenteQ VÄLIMINE AKNATIHENDUSTEIP

Välimine aknatihendusteip koosneb fliisist ja auru läbilaskvast funktsionaalsest membraanist, mis tagab välispidise vee- ja ilmastikukindla isolatsiooni.

- a. Veekindel, auru läbilaskev teip akende välimiste ühenduste teostamiseks
b. Akna/ukse ja väliskonstruksiooni vahelise ühenduse tihendamine

- Võib pahteldada või üle värvida
- Võib kasutada mõlemad pooli
- Ühelt poolt isekleepuva pinnaga;
- Vihmaveekindlus EN 1027: > 600 Pa
- Tulekindlus (DIN 4102): B2
- Vastavus ehitusnormidele ja -standarditele (P-NDS 04-753, MPA Bau Hannover)



Töövahemik	Rulli pikkus	Karbis	Värv	greenteQ artikli-nr.	Hind / 1m
75 mm	30,0 m	5 rulli	valge	180.020 / 0400	9,00 EEK
100 mm	30,0 m	4 rulli	valge	180.020 / 0500	10,00 EEK
150 mm	30,0 m	2 rulli	valge	180.020 / 0600	13,50 EEK

greenteQ AKNATIHENDUSTEIP DUO

Fooliumipõhine teip sisemisteks ja välimisteks isolatsioonitöödeks, sisaldab erineva sd väärtusega fliisi.

- a. Aknaraamide ühendamiseks
b. Akende ja fassaadide ühendamiseks seest- ja väljastpoolt;
c. Sobib kasutamiseks uusehitistes ja renoveeritavates hoonetes

- Võib pahteldada või üle värvida
- Isekleepuv riba aknaraamiga ühendamiseks
- Vihmaveekindlus ≥ 600 Pa
- Veeaurude läbilaskevõime (EN 12572): orienteeruvalt 109.7 g/m² kuni 6.6 g/m²d
- Tulekindlus: B2
- Vastavus ehitusnormidele ja -standarditele (P-NDS 04-755, MPA Bau Hannover)



Töövahemik	Rulli pikkus	Karbis	Värv	greenteQ artikli-nr.	Hind / 1m
75 mm	30,0 m	5 rulli	hall-valge	180.020 / 0700	11,00 EEK
100 mm	30,0 m	4 rulli	hall-valge	180.020 / 0800	14,50 EEK
150 mm	30,0 m	2 rulli	hall-valge	180.020 / 0900	21,00 EEK